

Starke Lösungen.
Ohne Unterbrechung.



MBE2000G, MBE3000G



Die MBE2000G und MBE3000G dienen zur Überbrückung Ihres USV-Systems für einen unterbrechungsfreien Austausch oder für Wartungen Ihrer USV-Anlage ohne Abschaltung der Verbraucherlasten. In der Schalterstellung „Netz“ werden die Verbraucher direkt von der Netzeingangsspannung versorgt. In der Schalterstellung „USV“ erfolgt die Versorgung der Verbraucher über die USV-Anlage.

Vorteile

- keine Abschaltung der Geräte notwendig
- unterbrechungsfreie Versorgung
- kompaktes Design
- passend für sämtliche USV-Anlagen bis 3000 VA

Technische Daten

Type:	MBE2000G	MBE3000G
Artikelnummer:	25001019	25001020
Nennleistung:	für USV-Systeme bis 2000 VA (C14 Eingang)	für USV-Systeme bis 3000 VA (C20 Eingang)
Nennspannung:	230 V	
Nennfrequenz:	50/60 Hz	
Nennstrom:	10 A	16 A
Abmessungen:	- Breite: 110 mm - Höhe: 180 mm - Tiefe: 85 mm	
Gewicht:	0,6 kg	
Farbe:	RAL 7035	
Anschlüsse:	- 1x Netzeingangsbuchse IEC320C14 „von Netz“ - 1x USV-Zuleitungsbuchse IEC320C13 „zur USV“ - 1x USV-Ausgangsbuchse IEC320C14 „von USV“ - 1x Verbraucheranschluss IEC320C13 „zur Last“	- 1x Netzeingangsbuchse IEC320C20 „von Netz“ - 1x USV-Zuleitungsbuchse IEC320C19 „zur USV“ - 1x USV-Ausgangsbuchse IEC320C20 „von USV“ - 1x Verbraucheranschluss IEC320C19 „zur Last“
Lieferumfang:	- MBE2000G - 2 Stk. IEC Anschlusskabel f. USV Zu- und Ableitung	- MBE3000G - 2 Stk. IEC Anschlusskabel f. USV Zu- und Ableitung