



**Starke Lösungen.
Ohne Unterbrechung.**

KESS PDU

Die Steckdosenleiste KESSPDU bietet mehr als nur eine einfache Stromverteilung, sie bietet die optimale Stromverteilung! Meist wird die KESSPDU in 19" Installationen eingesetzt. Wir bieten diese entweder als IEC- oder Schukoausführung sowie in kombinierter Form an. Im Lieferumfang sind die Montagewinkel und Rackschrauben enthalten.

Technische Daten

Type	Artikelnummer	Beschreibung	Nennanschluss	Abmessungen
KESSPDU-SKO-08SKO	25009001	19" PDU mit 8-fach Schukobuchsen Eingang: Schukostecker inkl. Kabel	16 A 230 V AC	Breite: 19" Höhe: 1HE
KESSPDU-KLM-08SKO	25009002	19" PDU mit 8-fach Schukobuchsen Eingang: Klemmen, ohne Kabel	16 A 230 V AC	Breite: 19" Höhe: 1HE
KESSPDU-C14-08SKO	25009003	19" PDU mit 8-fach Schukobuchsen Eingang: IEC C14 Stecker inkl. Kabel	10 A 230 V AC	Breite: 19" Höhe: 1HE
KESSPDU-C20-08SKO	25009004	19" PDU mit 8-fach Schukobuchsen Eingang: IEC C20 Stecker inkl. Kabel	16 A 230 V AC	Breite: 19" Höhe: 1HE
KESSPDU-KLM-10C13	25009005	19" PDU mit 10-fach IEC C13 Buchsen Eingang: Klemmen, ohne Kabel	10 A 230 V AC	Breite: 19" Höhe: 1HE
KESSPDU-C14-10C13	25009006	19" PDU mit 10-fach IEC C13 Buchsen Eingang: IEC C14 Stecker inkl. Kabel	10 A 230 V AC	Breite: 19" Höhe: 1HE
KESSPDU-C20-10C13	25009007	19" PDU mit 10-fach IEC C13 Buchsen Eingang: IEC C20 Stecker inkl. Kabel	10 A 230 V AC	Breite: 19" Höhe: 1HE
KESSPDU-KLM-06C13/02C19	25009008	19" PDU mit 6-fach IEC C13 & 2-fach IEC C19 Eingang: Klemmen, ohne Kabel	16 A 230 V AC	Breite: 19" Höhe: 1HE
KESSPDU-C14-06C13/02C19	25009009	19" PDU mit 6-fach IEC C13 & 2-fach IEC C19 Eingang: IEC C14 Stecker inkl. Kabel	10 A 230 V AC	Breite: 19" Höhe: 1HE
KESSPDU-C20-06C13/02C19	25009010	19" PDU mit 6-fach IEC C13 & 2-fach IEC C19 Eingang: IEC C20 Stecker inkl. Kabel	16 A 230 V AC	Breite: 19" Höhe: 1HE