

**Features**

- **Leistungsbereich: 7.5 kVA - 20 kVA**
- **3-phasiger Eingang/1-phasiger Ausgang**
- **Großer Eingangsspannungsbereich**
- **Elektronischer und manueller Bypass**
- **Periodischer Batterietest**
- **Inkl. LanChute USV-Management Software**



**Technische Daten**

<b>PX 40</b>	
Wellenform	Sinus
Spannungsbereich	300-460 VAC
Zusätzl. Batterieerweiterung	Ja
Bypass	Manuell und elektronisch
Kommunikation	RS232, Relaiskontakte, Not-Aus (Eingang)
Sicherheit laut	EN 50091-1
Funkentstörung EMV	EN 50091-2
Zubehör (optional)	RP (Fernanzeige), LanSnap, LanQuad

<b>PX 40</b>	<b>TYP 7.5 k</b>	<b>TYP 10 k</b>	<b>TYP 15 k</b>	<b>TYP 20 k</b>
Leistungsbereich	7.5 kVA 5.25 kW	10 kVA 7.0 kW	15 kVA 10.5 kW	20 kVA 14.0 kW
Überbrückungszeit bei 100% Last	16 min	11 min	16 min	11 min
Abmessungen (BxTxH)	430x800x1200 mm	430x800x1200 mm	430x800x1200 mm	430x800x1200 mm
Gewicht/mit Batterien	120/220 kg	120/220 kg	130/320 kg	130/320 kg

**PX 40 - Überbrückungszeiten**

<b>Last (VA)</b>	<b>7.5 k</b>	<b>10 k</b>	<b>15 k</b>	<b>20 k</b>
1000	218	218	534	534
2000	89	89	218	218
3000	53	53	130	130
4000	37	37	89	89
5000	27	27	67	67
6000	22	22	53	53
7000	18	18	43	43
8000		15	37	37
9000		13	31	31
10000		11	27	27
11000			24	24
12000			22	22
13000			20	20
14000			18	18
15000			16	16
16000				15
17000				14
18000				13
19000				12
20000				11

**PX 40 Überbrückungszeiten**

