




- HF-Coax Überspannungsschutz
- DC-7 GHz
- 240 W
- Anschlussart : TNC
- Niedrige Einfügedämpfung
- Austauschbarer Gasableiter
- DC-pass
- Bi-direktional



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Frequenzbereich	f	DC-7 GHz
Einfügedämpfung		0.3 dB
Rückflussdämpfung		> 18 dB
Impedanz		50 ohms
VSWR		< 1.3:1
max. Laststrom	IL	10 A
max. Ableitstoßstrom (max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol)	Imax	20 kA
Schutzmodus(Schutzmodi- common und/oder differential)		CM
Schutzpegel-(@ In (8/20µs))	Up	< 2300 V
D1 Blitzstoßstrom(2x 10/350 µs Impuls)	Iimp	1 kA
C2 Nennableitstoßstrom(10x 8/20 µs Impulse)	In	5 kA
max. HF-Leistung		240 W
Durchlassenergie((50 Ohm) 4kV 1.2/50µs - 2kA 8/20µs)		2.2 mJ
DC Pass		true
Isolationswiderstand	IR	#10 GOhms

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Technologie		Gasableiter
Anschlussart		TNC männlich/weiblich (Eingang/Ausgang)
Montage auf		Bulkhead
Gehäusewerkstoff		Messing/Oberflächenbeschichtung Cu-Zn-Sn
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP66
Verwendung im Außenbereich		Ja
Ausfallverhalten		Kurzschluss
Fehlersignalisierung		Unterbrechung der Übertragung
Ersatzmodul		1 x BA HF
Einbaumaße		Siehe Maßbild
Kontaktmaterial		Bronze/Oberfläche Au-Ag

NORMEN

Normkonform nach	IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497C / UL497E
RoHS-Konformität	Ja

Artikel Nummer

68304

Österreich Vertretung



KESS Power Solutions

3580 Horn

Tel. : +43 720 895010 0

e-mail : info@kess.at

Web : www.kess.at

