

**Starke Lösungen.  
Ohne Unterbrechung.**

## MBE2000G, MBE3000G



Die MBE2000G und MBE3000G dienen zur Überbrückung Ihres USV-Systems für einen unterbrechungsfreien Austausch oder für Wartungen Ihrer USV-Anlage ohne Abschaltung der Verbraucherlasten.

In der Schalterstellung „Netz“ werden die Verbraucher direkt von der Netzeingangsspannung versorgt. In der Schalterstellung „USV“ erfolgt die Versorgung der Verbraucher über die USV-Anlage.

### Vorteile

- Keine Abschaltung der Geräte notwendig
- Passend für sämtliche USV-Anlagen bis 3000 VA
- Unterbrechungsfreie Versorgung
- Kompaktes Design

### Technische Daten

Type	MBE2000G	MBE3000G
Artikelnummer	25001019	25001020
Nennleistung	für USV-Systeme bis 2000 VA (C14 Eingang)	für USV-Systeme bis 3000 VA (C20 Eingang)
Nennspannung	230 V	
Nennfrequenz	50/60 Hz	
Nennstrom	10 A	16 A
Abmessungen	- Breite: 110 mm - Höhe: 180 mm - Tiefe: 85 mm	
Gewicht	0,6 kg	
Farbe	RAL 7035	
Anschlüsse	- 1x Netzeingangsbuchse IEC320C14 „von Netz“ - 1x USV-Zuleitungsbuchse IEC320C13 „zur USV“ - 1x USV-Ausgangsbuchse IEC320C14 „von USV“ - 1x Verbraucheranschluss IEC320C13 „zur Last“	- 1x Netzeingangsbuchse IEC320C20 „von Netz“ - 1x USV-Zuleitungsbuchse IEC320C19 „zur USV“ - 1x USV-Ausgangsbuchse IEC320C20 „von USV“ - 1x Verbraucheranschluss IEC320C19 „zur Last“
Lieferumfang	- MBE2000G - 2 Stk. IEC Anschlusskabel f. USV Zu- und Ableitung	- MBE3000G - 2 Stk. IEC Anschlusskabel f. USV Zu- und Ableitung