



- Generatoranschlußkasten für 12 MPP-Tracker / 2 Strings
- Überspannungsschutz integriert - DPVN1-6C-21Y-1200 (Kombi-Ableiter Typ 1+2+3)
- Schutzart IP65
- Anschluß über Federkraftklemmen (6-10mm<sup>2</sup>)
- Verschraubungen fest verbaut



Jeweils pro MPP-Tracker



| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN    |       |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPD Typ                      | IEC   | 1+2+3                                                                                                             |
| Anwendung<br>z.B. 230/400    |       | Photovoltaik 1000 Vdc                                                                                             |
| Nennspannung DC              | Un-dc | 1000 Vdc                                                                                                          |
| Höchste Dauerspannung PV-DC  | Ucpv  | 1200 Vdc                                                                                                          |
| Bemessungsisolationsspannung | Ui    | 1000 Vdc                                                                                                          |
| Bemessungsstrom              | InA   | 40 A                                                                                                              |
| Bemessungsstrangstrom        | InC   | 20 A                                                                                                              |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN    |       |                                                                                                                   |
| Eingang / je MPPT            |       | Federkraftklemmen / 2x 6-10mm <sup>2</sup>                                                                        |
| Ausgang / je MPPT            |       | Federkraftklemmen / 1x 6-10mm <sup>2</sup>                                                                        |
| Kabeleinführung              |       | 8x M40* (Ø 16-28mm) / 2x M20 (Ø 6-13mm) / (* - mit Mehrfachdichteinsätzen, Leiterausendurchmesser Ø, max. 6,9 mm) |
| Gehäusematerial              |       | UV- und Ozonbeständiges, Glasfaserverstärktes Polycarbonat                                                        |
| Abmaße                       |       | BxHxT (mm): 600 x 400 x 132                                                                                       |
| NORMEN                       |       |                                                                                                                   |
| Normkonform nach             |       | DIN EN 50539-11                                                                                                   |
| Artikel Nummer               |       | 157628                                                                                                            |